



## MIROIR DE CIRCULATION ROUTIERE CONFORME POUR LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE SUR VOIE PUBLIQUE FRANCE

### UTILISATIONS

Carrefours et intersections dangereuses en agglomération  
Sorties de garages, d'immeubles, de cours sur voie publique  
Sécurisation de la traversée des piétons sur passages protégés.

### REGLEMENTATION

#### Implantation de miroirs en agglomération

L'arrêté du 21/09/1981 définit les conditions sous lesquelles le miroir peut être utilisé.

#### Extrait :

« En agglomération, le miroir peut être utilisé sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

- mise en place d'un régime de priorité, avec l'obligation d'arrêt STOP pour l'utilisateur,
- la distance entre la bande d'arrêt et le miroir doit être inférieure à 15 mètres,
- limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h,
- implantation à plus de 2.30 m de hauteur,
- trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité. »



### MIROIR

#### CADRE

PVC rigide blanc expansé de 10 mm d'épaisseur  
Rayures noires conformes imprimées par technologie numérique  
avec des encres UV.

Dimensions du cadre : 900 x 900 mm

#### REFLECTEUR

PLEXI+ très robuste, indéformable, inaltérable et traité anti UV  
Garantie 3 ans

Dimensions du réflecteur : Diamètre 600 mm

Distance maximale de l'observateur au miroir : 12 mètres

#### EMBALLAGE

Dimensions de l'emballage : L.900 x l.220 x H.920 mm

Poids net (miroir seul) : 9.8 Kg

Poids brut (avec emballage) : 13.6 kg

Garantie  
**3 ANS**  
PLEXI+




### FIXATION

#### FIXATION

Incluse avec le miroir. Elle permet la pose sur tous les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

#### Fixation sur mur



#### Fixation sur poteau

