

POTEAU 145X145 MM





ESSENCE Pin Pinus



SECTION 145x145 mm

LONGUEUR 1,50 m







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de préservation par imprégnation

État de surface

Masse volumique moyenne à 12% d'humidité 550 kg/m³

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Utilisation

Jusqu'en classe d'emploi 4

Durabilité

Résistant aux champignons de pourriture et aux insectes xylophages (termites inclus)

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Pour éviter la déformation, les variations de teinte et les risques de moisissure de surface, respectez ces instructions de stockage :

- Avant montage: stockez le colis à plat, à l'abri de l'humidité et du soleil. Idéalement, sous un abri ventilé et sans bâche; sinon, placez une bâche uniquement sur le dessus.
- Montage sur plusieurs jours: en plus des instructions précédentes, placez les pièces restantes à plat sur une palette avec des tasseaux entre les
 couches comme le colisage d'origine, puis cerclez la palette.
- · Pendant le montage : effectuez le montage sur des jours consécutifs pour prévenir la déformation des pièces déjà montées.



GARANTIE

Garantie 20 ans hors sol et 15 ans* au contact du sol, contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). *10 ans dans les DROM

Durant la période de garantie, tout bois attaqué par des champignons destructeurs ou par des insectes pourra être remplacé gratuitement. Cette garantie concerne le produit mais ne couvre pas la main d'oeuvre. Afin que la garantie s'applique, il faut respecter les prescriptions, les guides de pose et les guides techniques.

Elle est applicable quand les bois préservés n'ont pas été recoupés ni usinés en cas de mise en oeuvre dans ou au contact du sol. Dans tous les autres cas, les bois recoupés ou usinés devront avoir été préservés par badigeonnage avec un produit de préservation complémentaire adapté.

PIVETEAUBOIS n'assure pas la garantie d'évolution de teinte de bois liée aux intempéries, ni les phénomènes de retrait, fissuration ou déformations liée à l'évolution du matériau dans le temps.

DIMENSION(S) DISPONIBLE(S)

P2A072065-001: épaisseur 145 mm, largeur 145 mm, longueur 1 m. P2A0

P2A072065-002 : épaisseur 145 mm, largeur 145 mm, longueur 1,50 m.

Disponibilité sur votre plateforme : plus d'information sur vivreenbois.com.