



GAMME POTOFLEX

Description

- ◊ Potelet spécifiquement en PEHD développé pour matérialiser les zones sensibles
- ◊ Potelet routier sur rotule 360° brevetée
- ◊ Résistance accrue aux chocs même violents
- ◊ Position initiale retrouvée immédiatement
- ◊ Structure MONOBLOC
- ◊ Hauteur sur demande (jusqu'à 1,6 mètres)
- ◊ Film rétroréfléchissant Haute Intensité

Caractéristiques

Dimensions:

- ◊ Hauteur: sur demande jusqu'à 2,5 mètres
- ◊ Largeur: Ø 60 mm
- ◊ Poids: Selon hauteur

Dispositif rétroréfléchissant:

- ◊ 2 colliers réfléchissants
- ◊ Film rétroréfléchissant starlux pour une meilleure réflexion sous la pluie

Systèmes de pose:

- ◊ Rotule à visser par 4 chevilles/tirefonds (Chevilles: 105 mm Ø 17 mm / Tire-fond: 160 mm Ø 12 mm) (**non inclus FT139**)



Rotule

Couleur Noir, film rétroréflechissant Rouge et Blanc

Réf.	Libellé
POTOFLEX	Potoflex D60 HT jusqu'à 1600mm (A préciser)
POTOFLEXGM	Potoflex D60 HT 1600-2500mm (A préciser)



- ◊ Rotule brevetée grande résistance à fixer par 4 douilles M12