



Type K5d lestable

Description

- ◊ Balise de renforcement temporaire d'un marquage
- ◊ Balise en polyéthylène (PEHD).
- ◊ Traité anti-UV
- ◊ Poignée de transport
- ◊ Large orifice de remplissage
- ◊ Lestage au sable
- ◊ Structure MONOBLOC
- ◊ Socle tripodique pour éviter tout roulage de la balise
- ◊ Balise renforcée en partie basse
- ◊ Très bonne tenue au vent et souffle des camions
- ◊ Fixation au sol possible par cheville de Ø 8 mm
- ◊ Film rétroréfléchissant Haute Intensité
- ◊ Conforme à la norme NF P 98-584



Remplissage /
Poignée



Balise de
péage

Balise de
parking

Caractéristiques

Dimensions:

- ◊ Hauteur : 800 mm
- ◊ Largeur: Ø 200 mm
- ◊ Poids à vide: 2,5 Kg

Dispositif rétroréfléchissant:

- ◊ Film rétroréfléchissant de classe 2

Poids lesté:

- ◊ 12 à 30 Kg

Réf.	Libellé
K5DC2LESTABLEB	Type K5d C2 lestable blanc + Colliers blanc
K5DC2LESTABLEBR	Type K5d C2 lestable blanc + colliers rouge
BALISEPEAGE	Type K5d C2 lestable blanc + colliers bleu
K5DC2LESTABLE	Type K5d C2 lestable jaune + Collier blanc



- ◊ Large orifice de remplissage
- ◊ Socle tripodique