

K5a / 900 mm - 7 Kg



Description

- ◊ Le plus stable de la gamme , résiste à tous les chantiers
- ◊ Corps en P.V.C. , embase en P.V.C. recyclé
- ◊ 2 bandes Haute Intensité Prismatique de 20 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge sur la partie haute pour faciliter la prise en main
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables
- ◊ Modèle « Slim » avec un angle corps/embase inférieur pour moins de prise au vent
- ◊ Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Caractéristiques

Hauteur: 900 mm

Embase: 425mm x 425mm / Ht 44mm

Film: classe 2 HI

Poids: 7 Kg

Embase noire

Réf.	Libellé
K5AFLUO90C1	Cone K5A Fluo 90Cm Cl1 base noire (7kg)
K5AFLUO90C2	Cone K5A Fluo 90Cm Cl2 base noire (7kg)



- ◊ Le plus stable de la gamme
- ◊ Haute visibilité même par temps de pluie



K5a / 750 mm - 5,2 Kg

Description

- ◊ Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé (embase noire)
- ◊ 2 bandes (microbille ou microprismatique) de 15 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables
- ◊ Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Caractéristiques

Hauteur: 750 mm

Embase: 380mm x 380mm / Ht 45mm

Poids: 5,2 Kg

Rétroréflections possibles:

- ◊ 2 bandes microbilles classe 1 de 150 mm
- ◊ 2 bandes microprismatique classe 2 de 150 mm

Embase noire / Marquage des Cônes en option

Réf.	Libellé
K5AFLUO75C252	Cone K5a Fluo 75Cm C2 base Noire (5.2kg)



◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation



K5a / 750 mm - 4,2 Kg

Description

- ◊ Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé (embase noire)
- ◊ 2 bandes (microbille ou microprismatique) de 15 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables
- ◊ Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Caractéristiques

Hauteur: 750 mm

Embase: 381mm x 381mm / Ht 35mm

Poids: 4,2 Kg

Rétroréflections possibles:

- ◊ 2 bandes microbilles classe 1 de 150 mm
- ◊ 2 bandes microprismatique classe 2 de 150 mm

Embase noire / Marquage des Cônes en option



Couleurs disponibles en option:

Réf.	Libellé
K5AFLUO75C1	Cone K5a Fluo 75Cm Cl1 base Noire (4,2kg)
K5AFLUO75C2	Cone K5a Fluo 75Cm Cl2 base Noire (4,2kg)



◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation



K5a / 750 mm - 3,2 Kg

Description

- ◊ Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé (embase noire)
- ◊ Bandes non rétro réfléchissantes ou 2 bandes au choix (microbille ou microprismatique) de 10 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables
- ◊ Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Caractéristiques

Hauteur: 750 mm

Embase: 353mm x 353mm / Ht 35mm

Poids: 3,2 Kg.

Rétroréflections possibles:

- ◊ 2 bandes blanches non rétro de 150 mm
- ◊ 2 bandes microbilles classe 1 de 150 mm
- ◊ 2 bandes microprismatique classe 2 de 150 mm

Embase noire / Marquage des Cônes en option

Réf.	Libellé
K5AFLUO75NR32	Cone K5a Fluo 75Cm NR base Noire (3.2kg)
K5AFLUO75C132	Cone K5a Fluo 75Cm C1 base Noire (3.2kg)
K5AFLUO75C232	Cone K5a Fluo 75Cm C2 base Noire (3.2kg)



- ◊ Compromis idéal pour les petits chantiers sur route de jour comme de nuit

K5a / 500 mm - 2,2 Kg



Description

- ◊ Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé (embase noire)
- ◊ Bandes non rétro réfléchissantes ou 2 bandes au choix (microbille ou microprismatique) de 10 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables
- ◊ Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Caractéristiques

Hauteur: 500 mm

Embase: 287mm x 287mm / Ht 31mm

Poids: 2,2 Kg

Rétroréflections possibles:

- ◊ 2 bandes blanches non rétro de 100 mm
- ◊ 2 bandes microbilles classe 1 de 100 mm.
- ◊ 2 bandes microprismatique classe 2 de 100 mm

Embase noire / Marquage des Cônes en option

Réf.	Libellé
K5AFLUO50NR	Cone K5a Fluo 50Cm NR base Noire (2,2kg)
K5AFLUO50C1	Cone K5a Fluo 50Cm C1 base Noire (2,2kg)
K5AFLUO50C2	Cone K5a Fluo 50Cm C2 base Noire (2,2kg)



◊ Compromis idéal pour les interventions temporaires (marquage, etc...) sur route de jour comme de nuit

K5a / 500 mm - 1,1 Kg



Description

- ◊ Cône destiné aux chantiers fermés hors voirie.
- ◊ Corps et embase en P.V.C.
- ◊ Bandes non rétro réfléchissantes ou 2 bandes au choix (microbille ou microprismatique) de 10 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables

Caractéristiques

Hauteur: 500 mm

Embase: 300mm x 300mm / Ht 40mm

Poids: 1,1 Kg

Rétroréflections possibles:

- ◊ 2 bandes blanches non rétro de 100 mm
- ◊ 2 bandes microbilles classe 1 de 100 mm
- ◊ 2 bandes microprismatique classe 2 de 100 mm

Embase orange / Marquage des Cônes en option

Réf.	Libellé
K5AFLUO50S	Cone K5a Fluo 50Cm NR base Orange (1,1kg)
K5AFLUO50BILLE	Cone K5a Fluo 50Cm C1 base Orange (1,1kg)
K5AFLUO50BILLEC2	Cone K5a Fluo 50Cm C2 base Orange (1,1kg)



◊ Simple et efficace pour vos chantiers fermés hors voirie

K5a / 300 mm - 0,8 Kg



Description

- ◊ Cône destiné aux petits chantiers fermés hors voirie
- ◊ Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé (embase noire)
- ◊ 1 bande micoprismatique de 10 cm, 70 % plus d'efficacité même par temps de pluie, visibilité optimale
- ◊ Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main et la manipulation
- ◊ Type « monobloc », corps/embase inséparables
- ◊ Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Caractéristiques

Hauteur: 300 mm

Embase: 220mm x 220mm / Ht 25mm

Poids: 0,8 Kg

Rétroréflection:

- ◊ Sans bande
- ◊ 1 bande micoprismatique classe 2 de 100 mm

Embase noire / Marquage des Cônes en option

Réf.	Libellé
K5AFLUO3008	Cônes K5a Fluo 30Cm s. bande base Noire (0,8 Kg)
K5AFLUO3008C2	Cônes K5a Fluo 30Cm C2 base noire (0,8 Kg)



◊ Simple et efficace pour vos chantiers fermés hors voirie